



Sediul social: Mun.Campina, Str.Drumul Taberei nr.46, cam.11, et.1, Jud.Prahova;
ORC J29/636/27.04.2020; CUI 20796950; Capital social: 18.570.800 lei
office@cemrom.ro
CEC BANK, cont: RO58CECEIF0130RON4291874

 1835	
SC CEMROM SA Str.Drumul Taberei nr.46,cam.11,etj.1,Campina,jud.Prahova Punct de lucru:Str.Industriala2A,sat Luminita,Corbu,Constanta, Romania 12 5-CPR	
SR EN 413-1 Ciment pentru zidarie EN 413-1 MC 12,5	
Rezistenta standard la compresiune, MPa	min. 12,5- max.32.5
Continut de Cr VI , %	max. 0,0002
Prepararea mortarului pentru zidarie din caramida si din blocuri si pentru tencuiala si finisare	

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. 5-CPR

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Ciment pentru zidarie EN 413-1 MC 12,5**
2. Utilizarile preconizate : prepararea mortarului pentru zidarie din caramida si din blocuri si pentru tencuiala si finisare .
3. Fabricant : **SC. CEMROM SA , Sediul social :Str.Drumul Taberei nr.46,camera 11,etaj 1,Campina,jud.Prahova.Punct de lucru : Str. Industriala2A,sat Luminita, Corbu, jud. Constanta,Romania**
Tel/Fax : 0372189271/0372189270; e-mail: office@cemrom.ro .
4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei :Sistem 1+
5. Standard armonizat SR EN 413-1:2011
6. Organism notificat : **SC SRAC CERT SERV SRL – numar de identificare 1835 .**
7. Performante declarate :

Caracteristici esentiale	Performanta declarata	Specificatia tehnica armonizata
Rezistenta initiala la compresiune la 7 zile, MPa	min. 7,0	SR EN 413-1:2011
Rezistenta standard la compresiune, MPa	min. 12,5	
Timp initial de priza, min	min. 60	
Stabilitate (expansiune), mm	max.3,0	
Finete (rest pe sita de 90 µm), %	max. 10	
Continut de aer (% din volum)	min.8-max.22	
Retinere de apa (% din masa)	min. 80	
Continut de sulfati (sub forma de SO ₃), %	max.2,5	
Continut de cloruri, %	max. 0,10	
Continut de Cr VI , %	max. 0,0002	
Compozitie , % - clincher - aditiv	min. 40 max. 1	
Durabilitate	Durabilitatea se refera la mortarele pentru zidarie din caramida si din blocuri si pentru tencuiala si finisare, fabricate din ciment pentru zidarie , in conformitate cu regulile valabile la locul de utilizare.	

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 si Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :

Director –Vana Vasile

In: Corbu, la 02.07.2020