



[www.soceram.ro](http://www.soceram.ro)

**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**

**Nr. 01-MT-TINCI**

**Mortar pentru tencuire**

Sistem de atestare 4

Pagina: 1 din 2



1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **MORTAR PENTRU TENCUIRE DE UZ GENERAL -TINCI**
2. Utilizarea preconizată: **Mortar pentru tencuire exterioară și interioară, ca tencuială pentru pereți, plafoane, stâlpi și pereți despărțitori.**
3. Fabricant: **S.C. SOCERAM S.A.**  
**Sediu: Loc. Câmpina, Str. Drumul Taberei, Nr. 46, Jud. Prahova, Tel. 0244 337 817, 0244 375 077;**  
**Fax. 0244 375 789**  
**Punct de lucru: Loc. Doicești, Str. Aleea Sinaia, Nr. 16, Jud. Dâmbovița, Tel. 0245 227 321;**  
**Fax. 0245 227 322**
4. Reprezentant autorizat: neaplicabil
5. Sistemul de evaluare și verificare a constantei performanței: **Sistem 4**
6. Standard armonizat: **SR EN 998-1:2016**
7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța declarată	Specificația tehnică armonizată
Rezistența la compresiune (N/mm <sup>2</sup> )	7,5	SR EN 998-1:2016
Categoria	CS II	
Rezistența de aderență la tracțiune (N/mm <sup>2</sup> )	0,6	
Absorbție de apă [kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )]	Clasa W <sub>c</sub> 1	
Permeabilitate la vapori de apă (μ)	5/20	
Reacție la foc	Clasa A1	
Substanțe periculoase	A se vedea fișa cu date de securitate	

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

**Director Adjunct: Ec. Muraru Gheorghe**



24.09.2021

.....



07

**S.C. SOCERAM S.A.**

**Sediu: Loc. Câmpina, Str. Drumul Taberei, Nr. 46, Jud. Prahova,**

**Tel. 0244 337 817, 0244 375 077; Fax. 0244 375 789**

**Punct de lucru: Loc. Doicești, Str. Aleea Sinaia, Nr. 16, Jud. Dâmbovița,**

**Tel. 0245 227 321; Fax. 0245 227 322**

**01-MT-TINCI**

**SR EN 998-1:2016**

**Mortar pentru tencuire de uz general (GP)-Tinci**

**(mortare industriale performante pentru zidărie, mortar pentru strat subțire)**

Rezistența la compresiune (N/mm <sup>2</sup> )	.7
Categoria	CS II
Rezistența de aderență la tracțiune (N/mm <sup>2</sup> )	0,6
Absorbție de apă [kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )]	Clasa W <sub>c</sub> 1
Permeabilitate la vapori de apă (μ)	5/20
Rezistența la foc	Clasa A1
Substanțe periculoase	A se vedea fișa cu date de securitate